

Significado de código de respuestas HTTP

100 -> Continuar.
101 -> Protocolo de conmutación.
102 -> Procesando (WebDAV).
103 -> Primeras Pistas.

200 -> OK

201 -> Creado.
202 -> Aceptado.
203 -> Información no autorizada.
204 -> Sin contenido.
205 -> Restablecer contenido.
206 -> Contenido parcial.
207 -> Multi-Estado (WebDAV).
208 -> Ya informado (WebDAV).
226 -> IM usado (codificación HTTP Delta).

300 -> Selección múltiple.
301 -> Movido permanentemente.
302 -> Encontrado.
303 -> Ver otro.
304 -> No modificado.
305 -> Usar *proxy*.
306 -> No utilizado.
307 -> Redirección temporal.
308 -> Redirección permanente.

400 -> Petición errónea.
401 -> No autorizado.
402 -> Pago Requerido .
403 -> Prohibido.
404 -> No encontrado.
405 -> Método no permitido.
406 -> No aceptado.

KS7000+WP

KS7000 migra a GNU/Linux y escoge a WordPress para registrar el camino.
<https://www.ks7000.net.ve>

407 -> Autenticación *proxy* requerida.
408 -> Tiempo de espera de solicitud.
409 -> Conflicto.
410 -> Se ha ido.
411 -> Longitud requerida.
412 -> Precondición fallida.
413 -> Carga útil demasiado grande.
414 -> URI demasiado largo.
415 -> Tipo de medio no soportado.
416 -> Rango no satisfecho.
417 -> Expectativa Fallida
[418 -> Soy una cafetera.](#)
421 -> Petición mal dirigida.
422 -> Entidad no procesable (WebDAV).
423 -> Bloqueado (WebDAV).
424 -> Dependencia Fallida (WebDAV).
425 -> Demasiado pronto.
426 -> Actualización requerida.
428 -> Precondición requerida.
429 -> Demasiadas peticiones.
431 -> Campos de la cabecera de la solicitud demasiado grandes.
451 -> No disponible por razones legales.

500 -> Error interno del servidor.
501 -> No implementado.
502 -> Puerta de enlace incorrecta.
503 -> Servicio no disponible.
504 -> Tiempo de espera de la puerta de enlace.
505 -> Versión HTTP no soportada.
506 -> La Variante también negocia.
507 -> Almacenamiento insuficiente (WebDAV).
508 -> Bucle detectado (WebDAV).
510 -> No extendido.
511 -> Autenticación de red requerida.
